

WD3049 环氧灌封胶

“万达”牌 WD3049 环氧灌封胶是一种常温固化、无溶剂的双组份低粘度环氧灌封胶，对钢铁、铜、铝、水泥混凝土、塑料有很强的粘结强度，具有一定的耐水、耐油、抗腐蚀作用。使用方便，适用于粘接、细小缝细灌封。

一、主要技术性能:

外观: A 组份: 黑色胶体;

B 组份: 无色或浅黄色透明胶体。

配比: A/B=3/1

粘接强度: 抗剪强度	钢/钢	≥ 15.0 MPa
抗拉强度	钢/钢	≥ 15.0 MPa
	紫铜/紫铜	≥ 15.0 MPa
	黄铜/黄铜	≥ 15.0 MPa

二、使用方法:

- (1) 被粘物表面清洁处理，保证被粘物表面干燥，无油污，无灰尘。
- (2) 按比例混合甲、乙两组份，充分搅匀后即可涂胶，对被粘物应适当加压或固定。常温下，3~4 小时左右可定位，一般 1 天后达到最高强度。
- (3) 若温度低，配胶量少或摊展胶料使易散热时，使用时间相应增加。配胶量大时，应摊展胶料，以延长使用时间。

三、包装、贮存、运输及注意事项:

- (1) 本产品 A、B 两组份应分开密封保存，产品应在 25℃ 以下贮存，贮存期为二年。
- (2) 本产品从包装中倒出的胶液一次用完，不可再倒回 A 或 B 组份中。
- (3) 包装: A 组份 3Kg/桶; B 组份 1Kg/桶。
- (4) 本产品为非易燃品，应放置于阴凉、干燥处贮存，在运输过程中按一般非易燃品规则处理。

四、备注:

本产品资料仅供参考，请用户先试用后再使用。

