

WD1222 触变性快速定位胶

“万达牌”WD1222 触变性快速定位胶具有立面不流淌, 室温快速固化, 油污表面亦可粘接, 粘接材料广泛, 粘接强度高, 使用方便, 贮存稳定等特点。

一、主要技术指标

外观		初固时间	室温拉伸剪切强度	室温拉伸强度
A 组份	B 组份	min	MPa	MPa
蓝色膏状体, 无明显机械杂质	红色膏状体, 无明显机械杂质	≤10.0	≥20.0	≥15.0

二、用途

用于立面部位的粘接、定位。

适用于汽车、摩托车、拖拉机和各种机器零部件的修复, 各种产品的粘接组装, 铭牌、招牌、标识、装潢饰物的粘贴, 生产现场和野外各种应急抢修、堵漏、修理。

三、使用方法

被粘物件不必严格表面处理, 只要用砂纸打磨擦干净而无须脱脂清洗, 配合混合头和打胶枪涂胶, 常温指压下 10 分钟左右初步固化定位, 1 小时后就可达最终强度的 70%, 24 小时后达到最高强度, 可以在-60℃~+120℃使用。

四、贮运

1. 产品在运输和装卸过程中避免倒放、碰撞和重压, 防止日晒、雨淋和高温。
2. 产品应在 25℃ 以下贮存, 贮存期 6 个月, 防止日光直接照射, 远离火源。

五、包装

双管包装, 50g 或 100g/支(100 支/箱)。

六、备注

本产品资料仅供参考, 请用户先试用后再使用。